

TOOTE ANDMELEHT

10.05.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 303N

SAKSAMAA TÜÜBIKINNITUSNUMBER: M 10066
 EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*2009/144*2013/8*0545

VERSIONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

VERSIONID		KU303NL/ KU303NL1	KU303NSp/ KU303NSp 1 *2)	KU303NF/ KU303NF1	KU303NKK/ KU303NKK 1
Juhrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Juhrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Lubatud D-väärtus veotiisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[kN]	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	-
Lubatud S-väärtus veotiisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[daN]	1800- 3000 *1)	1800-3000 *1)	1800- 3000 *1)	-
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	-	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	-	3000	3000
Maksimaalne pikenduspikkus juhrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	160	160	160	160

*1) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

*2) kliirensi saavutamiseks saab KU303Sp või KU303Sp1 versioonist eemaldada veotiisli pöördtelje ja veotiisli toe. Paigaldamisel jälgige pingutusmomenti: Veotiislite liigend M 16 - 10.9: 335 Nm; veotiisli tugi M 20 - 10.9: 660 Nm.

PIKENDUSE PIKKUS**TÄHTIS!**

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÕTMED:

VERSIOONID		KÕIK VERSIOONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	336
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIOONID	KÕIK VERSIOONID
Kinnituspoltide arv	4 x M18 ja 1 x M16 poldid kummalgi küljel



TÄHTIS!

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/