

GEGEVENSBLAD PRODUCT

10.05.2021

TREKHAAKFRAME Type: KU 303 N**DUITS TYPEGOEDKEURINGSNUMMER: M 10066****EG-: TYPEGOEDKEURINGSNUMMER e1*2009/144*2013/8*0545****VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:****VERSIES**

		KU303NL/ KU303NL1	KU303NSp/ KU303NSp1 *2)	KU303NF/ KU303NF1	KU303NKK/ KU303NKK1
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[kN]	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[daN]	2.000	2.000	2.000	2.000
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[kN]	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	-
Toelaatbare S-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[kN]	-	-	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelpunt:	[mm]	160	160	160	160

*1) afhankelijk van de uitschuiflengte, verwijst naar de instructies voor installatie en gebruik van de betreffende koppelinrichting

*2) voor het bereiken van de bodemvrijheid kunnen het scharnier en de steun van de draagplaat verwijderd worden van de versies KU303Sp of KU303Sp1. Neem bij de hermontage de volgende aanhaalmomenten in acht: Scharnier draagplaat M 16 - 10.9: 335 Nm; Steun draagplaat M 20 - 10.9: 660 Nm.

UITSCHUIFLENGTE



BELANGRIJK:

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.



AFMETINGEN GELEIDERAIL:

VERSIES		ALLE VERSIES
Afstand geleider in trekhaakframe	[mm]	336
Breedte geleider in trekhaakframe	[mm]	30
Bevestigingsgat in trekhaakframe	[mm]	Ø 23

MONTAGE OP HET VOERTUIG:

VERSIES	ALLE VERSIES
Aantal bevestigingsbouten	4x M18 en 1x M16 bouten aan elke zijde

**BELANGRIJK:**

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

BELANGRIJK DOCUMENT

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/