

10.05.2021

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA**VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 303N**

ŠTEVILKA NEMŠKE ODOBRITVE: M 10066

ES-HOMOLOGACIJA ŠT.: e1*2009/144*2013/8*0545

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

RAZLIČICE		KU303NL/ KU303NL1	KU303NSp/ KU303NSp 1*2)	KU303NF/ KU303NF1	KU303NKK/ KU303NKK 1
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v nosilcu gredi:	[kN]	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave v nosilcu gredi:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	-	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	-	3000	3000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih timic do spojne točke:	[mm]	160	160	160	160

*1) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitev in uporabo ustrezne priključne naprave.

*2) za doseganje oddaljenosti od tal se lahko vlečno gred in opora vlečnega droga odstranita iz različice KU303Sp ali KU303Sp1. Pri ponovnem sestavljanju upoštevajte zatezni navor: Vrtenje vlečnega droga M 16 - 10,9: 335 Nm; Podpora vlečnega droga M 20 - 10,9: 660 Nm.

DOLŽINA PODALJŠKA**POMEMBNO:**

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.



DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	336
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
Število spojnih vijakov	4x M18 in 1x M16 vijakov na vsaki strani



POMEMBNO:

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitvev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/