

PRODUKTOVÝ LIST

10.05.2021

TYP ťažného rámu: KU 303 N**NEMECKÉ SCHVÁLENIE Č.: M 10066****SCHVÁLENIE ES Č.: e1*2009/144*2013/8*0545****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU303NL/ KU303NL1	KU303NSp/ KU303NSp1 *2)	KU303NF/ KU303NF1	KU303NKK/ KU303NKK1
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniach:	[kN]	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniach:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[kN]	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	-
Prípustná hodnota S pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	-	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	160	160	160	160

*1) V závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

*2) na dosiahnutie svetlej výšky, pivot oja a držiak oja sa dajú odstrániť z verzie KU303Sp alebo KU303Sp1. Pri ich opätovnom namontovaní dodržte ťahovací moment: Pivot oja M 16 - 10.9: 335 Nm; Držiak oja M 20 - 10.9: 660 Nm.

DĚLKA PREDĚZENIA**DŔLEŽITĚ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty příslušných spojovacích zařízení musí být dodržané. Nižší hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.



ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	336
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet uťahovacích skrutiek	4x skrutky M18 a 1x skrutky M16 na každej strane



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/