

PRODUKTDATABLAD

10.05.2021

BOGSERRAM Type: KU 303N

TYSKT TYPGODKÄNNANDENUMMER: M 10066

EG-GODKÄNNANDE NR: e1*2009/144*2013/8*0545

VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**VERSIONER**

		KU303NL/ KU303NL1	KU303NSp/ KU303NSp 1 *2)	KU303NF/ KU303NF1	KU303NKK/ KU303NKK 1
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	85,6/88,2	85,6/88,2	85,6/88,2	85,6/88,2
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[kN]	85,6/88,2 *1)	85,6/88,2 *1)	85,6/88,2 *1)	-
Godtagbart S-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogseram:	[kN]	-	-	85,6/88,2	85,6/88,2
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogseram:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	160	160	160	160

*1) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

*2) för att uppnå markfrigång kan dragstångens svängtapp och dragstångsstödet tas bort från KU303Sp- eller KU303Sp1-versionen. Vid återmontering, observera åtdragningsmomentet: Dragstångssvängtapp M 16 - 10.9: 335 Nm; Dragstångsstöd M 20 - 10.9: 660 Nm.

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD**VIKTIGT:**

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.



STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	336
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	4x M18 och 1x M16 bultar på varje sida



VIKTIGT:

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fästsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/