

TUOTEKORTTI

11.5.2021

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 306

SAKSALAINEN HYVÄKSYNTÄNRO: M 4109

VERSIOT JA OMINAISARVOT:

Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	60	60
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	1800	1800
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	117	117


TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.


OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIO		KAIKKI VERSIOT
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	310
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	30
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 23

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIO	KU306	KU306K
Kiinnityspulttien lukumäärä	6x M12 pulttia kummallakin puolella	4x M12 pulttia kummallakin puolella

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/