

PRODUKTA DATU LAPA

11.05.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 306

VĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA NR.: M 4109

VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	60	60
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	1800	1800
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	117	117


SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājiņas, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājiņas maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.


VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		VISAS VERSIJAS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	310
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	30
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 23

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	KU306	KU306K
Stiprinājuma skrūvju skaits	6x M12 skrūves katrā pusē	4x M12 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārnenumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/