

GEGEVENSBLAD PRODUCT

11.05.2021

TREKHAAKFRAME Type: KU 306**DUIJS TYPEGOEDKEURINGSNUMMER: M 4109****VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:**

Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[kN]	60	60
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[daN]	1800	1800
Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelingspunt:	[mm]	117	117

UITSCHUIFLENGTE



BELANGRIJK:

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.



AFMETINGEN GELEIDERAIL:

VERSIES		ALLE VERSIES
Afstand geleider in trekhaakframe	[mm]	310
Breedte geleider in trekhaakframe	[mm]	30
Bevestigingsgat in trekhaakframe	[mm]	Ø 23

MONTAGE OP HET VOERTUIG:

VERSIES	KU306	KU306K
Aantal bevestigingsbouten	6x M12 bouten aan elke zijde	4x M12 bouten aan elke zijde

**BELANGRIJK:**

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

BELANGRIJK DOCUMENT

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/