

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

11.05.2021

ТЯГОВАЯ РАМА Тип: KU 306**ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ГЕРМАНИИ №: M 4109****ВЕРСИИ И НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:**

Допустимое значение D для соединительных устройств в направляющих:	[кН]	60	60
Допустимая статическая нагрузка для соединительных устройств в направляющих:	[даН]	1800	1800
Макс. длина удлинителя от центра направляющей до точки сцепки:	[мм]	117	117


ВАЖНО:

Следует придерживаться номинальных значений соответствующих соединительных устройств. В каждом случае применяется меньшее значение. Следует проверить длину удлинения (S) для соединительных устройств, указанных в инструкции по установке и эксплуатации тяговой рамы. При использовании других соединительных устройств необходимо обращать внимание на максимальную длину удлинения смонтированного соединительного устройства. Оно не должно быть меньше или аналогично, чем на упомянутых сцепных устройствах.


РАЗМЕРЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЛЬСЫ:

ВЕРСИИ		ВСЕ ВЕРСИИ
Расстояние между направляющими в тяговом кронштейне	[мм]	310
Ширина направляющей в тяговом кронштейне	[мм]	30
Контрольное отверстие в тяговой раме	[мм]	Ø 23

СБОРКА НА АВТОМОБИЛЕ:

ВЕРСИИ	KU306	KU306K
К-во крепежных болтов	6 болтов M12 с каждой стороны	4 болта M12 с каждой стороны

**ВАЖНО:**

Тяговые рамы крепятся к корпусу коробки передач трактора с помощью винтов класса качества 10.9. Обычно болты не входят в комплект поставки. Поэтому для крепления следует отдавать предпочтение данным производителей транспортных средств.

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

см. также инструкции по установке и эксплуатации:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/