

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

11.05.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 306

ŠTEVILKA NEMŠKE ODOBRITVE: M 4109

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	60	60
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	1800	1800
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	117	117


POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.


DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	310
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	KU306	KU306K
Število spojnih vijakov	6x M12 vijaki na vsaki strani	4x M12 vijaki na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitvev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/