

PRODUKTOVÝ LIST

11.05.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 306**NEMECKÉ SCHVÁLENIE Č.: M 4109****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

Pripustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[kN]	60	60
Pripustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[daN]	1800	1800
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	117	117

DĹŽKA PREDĹŽENIA



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.



ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	310
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	KU306	KU306K
Počet uťahovacích skrutiek	6x skrutky M12 na každej strane	4x skrutky M12 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/