

PRODUKTDATABLAD

11.05.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 308**INDIVIDUEL GODKENDELSE****VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :**

VERSIONER		KU308L	KU308F	KU308KK
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	2,000	2,000	2,000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	-	89,3	89,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	3000	4000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinnen til koblingspunktet:	[mm]	117	117	117

*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

**VIGTIGT:**

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

**FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :**

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	330
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	32
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	ALLE VERSIONER
Antal fastgørelsesbolte	7x M18 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/