

PRODUKTA DATU LAPA

11.05.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 308**INDIVIDUĀLA APSTIPRINĀŠANA****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS		KU308L	KU308F	KU308KK
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2,000	2,000	2,000
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]	-	89,3	89,3
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	3000	4000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	117	117	117

*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājierīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājiņas, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājiņas maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.



VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		VISAS VERSIJAS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	330
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	32
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 25,5

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	VISAS VERSIJAS
Stiprinājuma skrūvju skaits	7x M18 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārnenumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/