

PRODUKTDATABLAD

11.05.2021

SLEPERAMME Type: KU 308**INDIVIDUELL GODKJENNING****VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**

VERSJONER		KU308L	KU308F	KU308KK
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	2,000	2,000	2,000
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	-	89,3	89,3
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-	3000	4000
Maks. strekk lengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	117	117	117

*) , avhengig av strekk lengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.



DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	330
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	32
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	ALLE VERSJONER
Antall festebolter	7x M18 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/