

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

11.05.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 308**POSAMEZNA ODOBRITEV****RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:**

RAZLIČICE		KU308L	KU308F	KU308KK
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2,000	2,000	2,000
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	89,3	89,3
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	3000	4000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	117	117	117

*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitev in uporabo ustrezne priključne naprave.

**POMEMBNO:**

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.

**DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:**

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	330
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	32
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 25,5

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
Število spojnih vijakov	7x M18 vijaki na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitvev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/