

PRODUKTDATABLAD

11.05.2021

BOGSERRAM Type: KU 308**INDIVIDUELLT GODKÄNNANDE****VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**

VERSIONER		KU308L	KU308F	KU308KK
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2,000	2,000	2,000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	-	89,3	89,3
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	3000	4000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	117	117	117

*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

**VIKTIGT:**

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserammen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

**STYRSKENEDIMENSIONER:**

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	330
Skenbredd i bogserram	[mm]	32
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	7x M18 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/