

PRODUKTDATABLAD

11.05.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 324**EF-TYPEGODKENDELSE NR.:****/I FORBINDELSE MED TRAKTORENS BAGAKSEL, SE DOKUMENTERNE FRA TRAKTORFABRIKANTEN/****VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :**

VERSIONER		KU324L
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[kN]	89,3-89,9 *)
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[daN]	2000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[kN]	89,9 *)
Tilladt S-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[daN]	3000 – 3700 *)
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinen til koblingspunktet:	[mm]	171

*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

**VIGTIGT:**

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

**FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :**

VERSIONER		KU324L
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	390
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	32
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	KU324L
Antal fastgørelsesbolte	5x M20 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/