

TOOTE ANDMELEHT

11.05.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 324**EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR:****KOOS TRAKTORI TAGATELJEGA VT TRAKTORI TOOTJA DOKUMENTE****VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIOONID		KU324L
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3-89,9)
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000
Lubatav D-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[kN]	89,9)
Lubatav S-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[daN]	3000-3700)
Maksimaalne pikenduspikkus juhtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	171

*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.


TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.


JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KU324L
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	390
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 25,5

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIOONID	KU324L
Kinnituspoltide arv	5 M20 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/