

TUOTEKORTTI

11.5.2021

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 324

EY-TYYPIHYVÄKSYNTÄNRO:**YHDESSÄ TRAKTORIN TAKA-AKSELIN KANSSA, KATSO TRAKTORINVALMISTAJAN ASIAKIRJAT****VERSIOIT JA OMINAISARVOT:**

VERSIOIT		KU324L
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	89,3-89,9)
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2000
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[kN]	89,9)
Hyväksyttävä S-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[daN]	3000 – 3700)
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	171

*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitäntälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.


TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.


OHJAUSKISKON MITAT:

VERSION		KU324L
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	390
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	32
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 25,5

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIO	KU324L
Kiinnityspulttien lukumäärä	5x M20 pulttia kummallakin puolella

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/