

TERMÉK ADATLAP

2021. 05. 11.

VONTATÓKERET Típus: KU 324**EK JÓVÁHAGYÁSI SZ.:**

A TRAKTOR HÁTSÓ TENGYELÉHEZ VALÓ KAPCSOLÁS ESETÉN LÁSD A TRAKTOR GYÁRTÓJÁNAK DOKUMENTÁCIÓJÁT

VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

VERZIÓK		KU324L
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	89,3-89,9 *)
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2000
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[kN]	89,9 *)
Megengedett S-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[daN]	3000 – 3700 *)
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	171

*) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait /.

**FONTOS:**

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.

**VEZETŐSÍN MÉRETEK :**

VERZIÓK		KU324L
A vezetők távolsága a vontatókeretben	[mm]	390
A vezetők szélessége a vontatókeretben	[mm]	32
Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 25,5

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	KU324L
A rögzítőcsavarok száma	5x M20 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/