

**PODATKOVNA TABLICA IZDELKA**

11.05.2021

**VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 324****ŠT. ES-HOMOLOGACIJE:**

V DODATKU Z ZADNJO OSJO TRAKTORJA GLEJ DOKUMENTE PROIZVAJALCA TRAKTORJA

**RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:**

| <b>RAZLIČICE</b>                                                      |       | <b>KU324L</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:              | [kN]  | 89,3-89,9<br>*)   |
| Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:    | [daN] | 2000              |
| Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v nosilcu gredi:        | [kN]  | 89,9<br>*)        |
| Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave v nosilcu gredi:        | [daN] | 3000 – 3700<br>*) |
| Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke: | [mm]  | 171               |

\*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitvev in uporabo ustrezne priključne naprave.


**POMEMBNO:**

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.


**DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:**

| RAZLIČICE                        |      | KU324L |
|----------------------------------|------|--------|
| Razmak vodil v vlečnem okvirju   | [mm] | 390    |
| Širina vodil v vlečnem okvirju   | [mm] | 32     |
| Zaporna luknja v vlečnem okvirju | [mm] | Ø 25,5 |

**MONTIRANJE NA VOZILO:**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| RAZLIČICE               | KU324L                        |
| Število spojnih vijakov | 5x M20 vijaki na vsaki strani |

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

**POMEMBEN DOKUMENT**

glejte tudi navodila za namestitve in uporabo:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)