

PRODUKTOVÝ LIST

18.5.2021

TYP vlečného rámu : KU 332**ES SCHVÁLENÍ .: Č.e1*89/173*2006/96*0215****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU332L	KU332F KU332F1
Přípustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	89,3	89,3
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2000	2000
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[kN]	89,3)	89,3)
Přípustná hodnota S pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[daN]	1800 – 3000)	1800 – 3000)
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	-	89,3
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	-	3000
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	115	115

*) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení.

DĚLKA PRODLOUŽENÍ



DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedená v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.



ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodiček v tažném rámu	[mm]	323
Vodicí šířka v tažném rámu	[mm]	32
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	VŠECHNY VERZE
Počet upevňovacích šroubů	7x šrouby M20 na každé straně

Pro všechny varianty musí být při montáži použito také 5 válcových čepů. Piny nejsou zahrnuty v rozsahu dodávky

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/