

TOOTE ANDMELEHT

18.05.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 332**EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*89/173*2006/96*0215****VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIOONID		KU332L	KU332F KU332F1
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3	89,3
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000
Lubatav D-väärtus veotiisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[kN]	89,3)	89,3)
Lubatav S-väärtus veotiisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[daN]	1800-3000)	1800-3000)
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	89,3
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	3000
Maksimaalne pikenduspikkus juhtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	115	115

*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.


TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.


JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	323
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KÕIK VERSIONID
Kinnituspoltide arv	7 M20 polti mõlemal küljel

Kõigi versioonide puhul tuleb monteerimisel kasutada ka 5 silindrilist tihvti. Tihvtid ei kuulu tarnekomplekti

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/