

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

18.05.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 332**ES-HOMOLOGACIJA ŠT.: e1*89/173*2006/96*0215****RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:**

RAZLIČICE		KU332L	KU332F KU332F1
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	89,3	89,3
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000	2000
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v nosilcu gredi:	[kN]	89,3)	89,3)
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave v nosilcu gredi:	[daN]	1800 – 3000)	1800 – 3000)
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	89,3
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	3000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih timic do spojne točke:	[mm]	115	115

*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitve in uporabo ustrezne priključne naprave.


POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojinah napravah.


DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	323
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	32
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
Število spojnih vijakov	7x M20 vijaki na vsaki strani

Za vse različice je treba med montažo uporabiti tudi 5 cilindričnih zatičev. Zatiči niso vključeni v obseg dobave

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitvev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/