

**PRODUKTDATABLAD**

18.05.2021

**BOGSERRAM Type: KU 332**

EG-GODKÄNNANDE NR: e1\*89/173\*2006/96\*0215

**VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**

| VERSIONER                                                             |       | KU332L           | KU332F<br>KU332F1 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|
| Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:           | [kN]  | 89,3             | 89,3              |
| Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor: | [daN] | 2000             | 2000              |
| Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:       | [kN]  | 89,3<br>)        | 89,3<br>)         |
| Godtagbart S-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:       | [daN] | 1800 – 3000<br>) | 1800 – 3000<br>)  |
| Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:           | [kN]  | -                | 89,3              |
| Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram: | [daN] | -                | 3000              |
| Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:    | [mm]  | 115              | 115               |

\*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.


**VIKTIGT:**

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserammen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.


**STYRSKENEDIMENSIONER:**

| VERSIONER                     |      | ALLA VERSIONER |
|-------------------------------|------|----------------|
| Utrymme för skena i bogserram | [mm] | 323            |
| Skenbredd i bogserram         | [mm] | 32             |
| Låshål i bogserram            | [mm] | Ø 23           |

**MONTERING PÅ FORDONET:**

| VERSIONER        | ALLA VERSIONER              |
|------------------|-----------------------------|
| Antal fästbultar | 7x M20 bultar på varje sida |

För alla utföranden ska även 5 cylindriska stift användas vid montering. Stiften ingår inte i leveransen



**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

## VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)