

PRODUKTDATABLAD

18.05.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 342W

EF-GODKENDELSE NR...: e1*2009/144*2013/8*0637

VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :

VERSIONER		KU342 WL	KU342 WK	KU342 WF	KU342WKK KU342WKK1
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[kN]	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3-97,3)
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskiner kun under PTO-akslen:	[daN]	3000	2000	3000	2000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	-	-	97,3	97,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinen til koblingspunktet:	[mm]	171	171	171	171

*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

**VIGTIGT:**

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

**FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :**

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	390
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	32
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	ALLE VERSIONER
Antal fastgørelsesbolte	4x M20 bolte på hver side



VIGTIGT:

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/