

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

25.05.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 344W

ES-HOMOLOGACIJA ŠT.: e1*2009/144*2013/8*0567

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

RAZLIČICE		KU344WL	KU344WF	KU344WKK
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000	2000	2000
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	97,1	97,1
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	3000	4000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih timic do spojne točke:	[mm]	171	171	171


*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitvev in uporabo ustrezne priključne naprave.

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.



DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	390
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	32
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 25,5

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
Število spojnih vijakov	4x M20 vijaki na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitve in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/