

PRODUKTDATABLAD

25.05.2021

BOGSERRAM Type: KU 345W

EG-GODKÄNNANDE NR: e1*2009/144*2013/8*0666

VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:

VERSIONER		KU345 WL	KU345 WK	KU345 WF	KU345WKK, KU345WKK 1
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3- 104,3)	89,3- 104,3)	89,3- 104,3)	89,3-104,3)
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tillåten statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor endast under kraftuttagsaxeln:	[daN]	3000	-	2000	2000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	-	-	104,3	104,3
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	171	171	171	171

*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD**VIKTIGT:**

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

**STYRSKENEDIMENSIONER:**

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	390
Skenbredd i bogserram	[mm]	32
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	4x M20 bultar på varje sida

För version KU345WKK1 används skruvar enligt ISO 4762 för det lägsta skruvparet

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/