

25.05.2021

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA**VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 346**

ES-HOMOLOGACIJA ŠT. : e1*2009/144*2013/8*0540

RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

RAZLIČICE		KU346 L	KU346K	KU346 F	KU346KK, KU346KK1
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	89,3- 102,4)	89,3- 102,4)	89,3- 102,4)	89,3-102,4)
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilnih tirnicah <i>samo pod kardansko gredjo</i> :	[daN]	3000	2000	2000	2000
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	-	102,4	102,4
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	-	3000	4000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	171	171	171	171

*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitve in uporabo ustrezne priključne naprave.

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.



DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	390
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	32
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 25,5

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
Število spojnih vijakov	4x M20 vijaki na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitvev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/