

PRODUKTOVÝ LIST

24.11.2022

TYP vlečného rámu : KU 347**ES SCHVÁLENÍ .: Č.e1*2009/144*2013/8*0612****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Přípustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2000	2000	2000
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	116	116	116

DĚLKA PRODLOUŽENÍ



DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedené v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.



ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodiček v tažném rámu	[mm]	310
Vodící šířka v tažném rámu	[mm]	30
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	VŠECHNY VERZE
Počet upevňovacích šroubů	4x šrouby M16 na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/