

PRODUKTDATABLAD

24.11.2022

BUGSERRAMMETYPE: KU 347

EF-GODKENDELSE NR...: e1*2009/144*2013/8*0612

VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :


VERSIONER		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	2000	2000	2000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinnen til koblingspunktet:	[mm]	116	116	116

FORLÆNGESELÆNGDE



VIGTIGT:

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.



FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	310
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	ALLE VERSIONER
Antal fastgørelsesbolte	4x M16 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/