

PRODUKTOVÝ LIST

26.5.2021

TYP vlečného rámu : KU 349**INDIVIDUÁLNÍ SCHVÁLENÍ****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU349L	KU349KK
Přípustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	89,3	89,3
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2000	2000
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[kN]	-	*)
Přípustná hodnota S pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[daN]	-	*)
Přípustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	-	89,3
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	-	4000
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	171	171


*) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení.

DĚLKA PRODLOUŽENÍ



DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedené v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.



ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		VŠECHNY VERZE
Vodící vzdálenost v tažném rámu	[mm]	390
Vodící šířka v tažném rámu	[mm]	32
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	VŠECHNY VERZE
Počet upevňovacích šroubů	6x šroub M16 na každé straně a 3x šroub M16 uprostřed

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/