

PRODUKTA DATU LAPA

26.05.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 349**INDIVIDUĀLA APSTIPRINĀŠANA****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS		KU349L	KU349KK
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	89,3	89,3
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2000	2000
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[kN]	-	*)
Pieļaujamā S vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[daN]	-	*)
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]	-	89,3
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	4000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	171	171

*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājerīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.

PAGARINĀJUMA GARUMS



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.



VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		ALLE AUSFÜHRUNGEN VISAS VERSIJAS TOUTES DÉSIGNATIONS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	390
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	32
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 25,5

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	VISAS VERSIJAS
Stiprinājuma skrūvju skaits	6x M16 skrūves katrā pusē un 3x M16 skrūves vidū

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pānesumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/