

PRODUKTOVÝ LIST

26.5.2021

TYP vlečného rámu : KU 360LH**ZNAČKA SCHVÁLENÍ UN/ECE R147:****147R-00 0018D****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU360LH
Připustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	89,3-93,0 *)
Připustná hodnota Dc pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	89,3-93,0 *)
Připustná hodnota V pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	51,8
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2000
Max. rychlost:	[km/h]	60
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	161

*) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení.

DÉLKA PRODLOUŽENÍ**DŮLEŽITÉ:**

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedené v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.

**ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:**

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodiček v tažném rámu	[mm]	336
Vodící šířka v tažném rámu	[mm]	30
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	KU360LH
Počet upevňovacích šroubů	4x šrouby M20 na každé straně



DŮLEŽITÉ:

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/