

PRODUKTDATABLAD

26.05.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 360LH**GODKENDELSESMÆRKE UN/ECE R147:****147R-00 0018D****VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER:**

VERSIONER		KU360LH
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	89,3-93,0 *)
Tilladt Dc-værdi for tilslutningsanordninger på bugsererammen:	[kN]	89,3-93,0 *)
Tilladt V-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	51,8
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	2000
Maks. hastighed:	[km/h]	60
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinnen til koblingspunktet:	[mm]	161

*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

FORLÆNGESELÆNGDE**VIGTIGT:**

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

**FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :**

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	336
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	KU360LH
Antal fastgørelsesbolte	4x M20 bolte på hver side



VIGTIGT:

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/