

TOOTE ANDMELEHT

26.05.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 360LH**TÜÜBIKINNITUSMÄRK UN/ECE R147:****147R-00 0018D****VERSION JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIONID		KU360LH
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3-93,0 *)
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud dc-väärtus:	[kN]	89,3-93,0 *)
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud V-väärtus:	[kN]	51,8
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000
Max kiirus:	[km/h]	60
Maksimaalne pikendus pikendus pikkus juhtroopa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	161

*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	336
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KU360LH
Kinnituspoltide arv	4 M20 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/