

**TERMÉK ADATLAP**

2021. 05. 26.

**VONTATÓKERET Típus: KU 360LH**

JÓVÁHAGYÁSI JEL UN/ECE R147:

**147R-00 0018D****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**

| VERZIÓK                                                                |          |            |                 |        | KU360LH        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|--------|----------------|
| Megengedett vezetősinokban:                                            | D-érték  | csatlakozó | berendezésekhez | [kN]   | 89,3-93,0<br>) |
| Megengedett vontatókereten:                                            | Dc-érték | csatlakozó | berendezésekhez | [kN]   | 89,3-93,0<br>) |
| Megengedett vontatókereten:                                            | V-érték  | csatlakozó | berendezésekhez | [kN]   | 51,8           |
| Megengedett statikus terhelés vezetősinokban:                          |          | csatlakozó | berendezésekhez | [daN]  | 2000           |
| Max. sebesség:                                                         |          |            |                 | [km/h] | 60             |
| Max. kiterjesztési hossz a vezetősin középpontjától a kapcsoló pontig: |          |            |                 | [mm]   | 161            |

\*) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait.

## KITERJESZTÉSI HOSSZ



### FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.



### VEZETŐSÍN MÉRETEK :

| VERZIÓK                                |      | MINDEN VERZIÓ |
|----------------------------------------|------|---------------|
| A vezetők távolsága a vontatókeretben  | [mm] | 336           |
| A vezetők szélessége a vontatókeretben | [mm] | 30            |
| Záró lyuk a vontatókeretben            | [mm] | Ø 23          |

### ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

| VERZIÓK                 | KU360LH                       |
|-------------------------|-------------------------------|
| A rögzítőcsavarok száma | 4x M20 csavar mindkét oldalon |

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

**FONTOS DOKUMENTUM**

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)