

**PRODUKTA DATU LAPA**

26.05.2021.

**vilkšanas rāmja tips: KU 360LH****APSTIPRINĀJUMA MARKĒJUMS UN/ECE R147:****147R-00 0018D****VERSIJA UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

| VERSIJAS                                                                      |        | KU360LH         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:                    | [kN]   | 89,3-93,0<br>*) |
| Pieļaujamā Dc vērtība ierīču savienošanai uz velkošā rāmja:                   | [kN]   | 89,3-93,0<br>*) |
| Pieļaujamā V vērtība ierīču savienošanai uz velkošā rāmja:                    | [kN]   | 51,8            |
| Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:              | [daN]  | 2000            |
| Maks. ātrums:                                                                 | [km/h] | 60              |
| Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam: | [mm]   | 161             |

\*) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājierīces uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.

## PAGARINĀJUMA GARUMS



### SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.



### VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

| VERSIJAS                          |      | VISAS VERSIJAS |
|-----------------------------------|------|----------------|
| Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī | [mm] | 336            |
| Vadotnes platums vilkšanas rāmī   | [mm] | 30             |
| Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī | [mm] | Ø 23           |

### MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

| VERSIJAS                    | KU360LH                   |
|-----------------------------|---------------------------|
| Stiprinājuma skrūvju skaits | 4x M20 skrūves katrā pusē |

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārnenumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

**SVARĪGS DOKUMENTS**

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)