

PRODUKTDATABLAD

26.05.2021

SLEPERAMME Type: KU 360LH**GODKJENNINGSMERKE UN/ECE R147:****147R-00 0018D****VERSJON OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**

VERSJONER		KU360LH
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	89,3-93,0 *)
Tillatt Dc-verdi for tilkobling av innretninger på sleperamme:	[kN]	89,3-93,0 *)
Tillatt V-verdi for koblingsenheter på sleperammen:	[kN]	51,8
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	2000
Maks. hastighet:	[km/t]	60
Maks. strekkengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	161

*) , avhengig av strekkengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

STREKKLENGDE**VIKTIG:**

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

**DIMENSJON FØRINGSSKINNE:**

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	336
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	KU360LH
Antall festebolter	4x M20 bolter hver side



VIKTIG:

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/