

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA**VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 360LH**

HOMOLOGACIJSKA OZNAKA UN/ECE R147:

**147R-00 0018D****RAZLIČICA IN ZNAČILNE VREDNOSTI:**

RAZLIČICE		KU360LH
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	89,3-93,0 *)
Sprejemljiva vrednost Dc za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	89,3-93,0 *)
Sprejemljiva vrednost V za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	51,8
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000
Največja hitrost:	[km/h]	60
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	161

*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitvev in uporabo ustrezne priključne naprave.

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojinah napravah.



DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	336
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	KU360LH
Število spojnih vijakov	4x M20 vijaki na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitve in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/