

PRODUKTDATABLAD

26.05.2021

BOGSERRAM Type: KU 360LH

GODKÄNNANDEMÄRKE UNECE R147:

**147R-00 0018D****VERSION OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**

VERSIONER		KU360LH
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3-93,0 *)
Godtagbart Dc-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	89,3-93,0 *)
Godtagbart V-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	51,8
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2000
Max. hastighet:	[km/h]	60
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	161

*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karaktistiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.



STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	336
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	KU360LH
Antal fästbultar	4x M20 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/