

26.05.2021

TOOTE ANDMELEHT**PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 361LH****EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR:****KOOS TRAKTORI TAGATELJEGA VT TRAKTORI TOOTJA DOKUMENTE****VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIOONID					KU361LH
Juhtroobaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:				[kN]	78,2
Juhtroobaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:				[daN]	2000
Maksimaalne	pikendus pikkus	juhtroopa	keskpunktist	[mm]	161
haakepunktini:					

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KU361LH
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	336
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KU361LH
Kinnituspoltide arv	4 M20 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/