

PRODUKTA DATU LAPA

26.05.2021.

vilkšanas rāmja tips: KU 361LH**EK APSTIPRINĀJUMA NR.:****AR TRAKTORA PAKAĻĒJO ASI, SKATĪT TRAKTORU IZGATAVOTĀJA DOKUMENTUS****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS		KU361LH
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	78,2
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	161

PAGARINĀJUMA GARUMS



SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājierīces, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājierīces maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.



VADOTNES SLIEDĒS IZMĒRI:

VERSIJAS		KU361LH
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	336
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	30
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 23

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	KU361LH
Stiprinājuma skrūvju skaits	4x M20 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārnenumkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/