

PRODUKTOVÝ LIST

26.05.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 361LH**ČÍSLO SCHVÁLENIA ES:****V KOMBINÁCII SO ZADNOU NÁPRAVOU TRAKTORA, POZRI DOKUMENTÁCIU VÝROBCU TRAKTORA****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU361LH
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[kN]	78,2
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[daN]	2000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej koľajnice k miestu spojenia:	[mm]	161

DĹŽKA PREDĹŽENIA**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

**ROZMERY VODIACEJ KOL'AJNICE:**

VERZIE		KU361LH
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	336
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	KU361LH
Počet uťahovacích skrutiek	4x skrutky M20 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/