

PRODUKTOVÝ LIST

21.6.2021

TYP vlečného rámu : KU 362**INDIVIDUÁLNÍ SCHVÁLENÍ****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU362L
Přípustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	58,1
Přípustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	1,500
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	161

DĚLKA PRODLOUŽENÍ



DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedená v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.



ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		KU362L
Vodicí vzdálenost v tažném rámu	[mm]	330
Vodicí šířka v tažném rámu	[mm]	32
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	KU362L
Počet upevňovacích šroubů	2x šrouby M20 a 2x šrouby M30 na každé straně



DŮLEŽITÉ:

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/