

PRODUKTDATABLAD

21.06.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 362**INDIVIDUEL GODKENDELSE****VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :**

VERSIONER		KU362L
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	58,1
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	1,500
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinne til koblingspunktet:	[mm]	161

FORLÆNGESELÆNGDE**VIGTIGT:**

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

**FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :**

VERSIONER		KU362L
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	330
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	32
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	KU362L
Antal fastgørelsesbolte	2x M20 og 2x M30 bolte på hver side



VIGTIGT:

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/