

TERMÉK ADATLAP

2021. 06. 21.

VONTATÓKERET Típus: KU 362

EGYÉNI JÓVÁHAGYÁS**VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**


VERZIÓK		KU362L
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	58,1
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	1,500
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	161

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.



VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		KU362L
A vezetőik távolsága a vonatókeretben	[mm]	330
A vezetőik szélessége a vonatókeretben	[mm]	32
Záró lyuk a vonatókeretben	[mm]	Ø 25,5

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	KU362L
A rögzítőcsavarok száma	2x M20 és 2x M30 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/