

PRODUKTDATABLAD

21.06.2021

SLEPERAMME Type: KU 362**INDIVIDUELL GODKJENNING****VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**

VERSJONER		KU362L
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringskinnene:	[kN]	58,1
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringskinnene:	[daN]	1,500
Maks. strekk lengde fra midten av føringskinnen til koblingspunkt:	[mm]	161

STREKKLENGDE**VIKTIG:**

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

**DIMENSJON FØRINGSSKINNE:**

VERSJONER		KU362L
Styreavstand i sleperamme	[mm]	330
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	32
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	KU362L
Antall festebolter	2x M20 og 2x M30 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/