

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

21.06.2021

CADRU DE REMORCARE tip: KU 362**APROBARE INDIVIDUALĂ****VERSIUNI ȘI VALORI CARACTERISTICE:**

VERSIUNI		KU362L
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	58,1
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	1,500
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	161

LUNGIME EXTENSIE



IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.



DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		KU362L
Distanța de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	330
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	32
Orificiu de blocare în cadrul de remorcă	[mm]	Ø 25,5

ASAMBLAREA PE VEHICUL:

VERSIUNI	KU362L
Numărul de șuruburi de fixare	2x M20 și 2x M30 șuruburi pe fiecare parte



IMPORTANT:

Cadrede de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/