

PRODUKTOVÝ LIST


21.06.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 362**INDIVIDUÁLNE SCHVÁLENIE****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU362L
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[kN]	58,1
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[daN]	1,500
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	161

DĹŽKA PREDĹŽENIA**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

**ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:**

VERZIE		KU362L
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	330
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	32
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	KU362L
Počet uťahovacích skrutiek	2x skrutka M20 a 2x skrutky M30 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/